

**NEU:
EINSCHICHT-
SYSTEM**

2K HOLZ-ÖL

FÜR HOLZFUSSBÖDEN,
TREPPEN UND MÖBEL

DAS OSMO 2K HOLZ-ÖL

ist das erste einschichtige lösungsmittelfreie matte 2-Komponenten-Öl auf Naturöl-Basis für Holzoberflächen im Innenbereich von Osmo. Es bildet mit nur einem Auftrag eine offenporige und atmungsaktive Oberfläche, die widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Wasser etc. gemäß DIN EN 12720 (früher 68861-1C) ist. Der getrocknete Anstrich ist

unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3). Dank einer innovativen Bindemitteltechnologie ist die emissionsgeprüfte Oberfläche bereits nach einem Tag voll belastbar – das bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis für Sie und Ihren Kunden!

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

> WOHN GESUNDE OBERFLÄCHEN

Mit nur einem Auftrag erhalten Sie die einzigartigen Eigenschaften von Holzoberflächen für lange Zeit. Durch den atmungsaktiven Oberflächenschutz kann das Holz weiterhin Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und sich so positiv auf das Raumklima und das Wohlfühl auswirken.

> EFFIZIENTES ARBEITEN

Durch einen einmaligen Auftrag mit dem Doppelblattspachtel, Profi-Spachtel oder der Mikrofaserrolle und anschließendem Einarbeiten mit der Padmaschine oder dem HandXcenter erhalten Sie eine dauerhaft schöne und beständige Oberfläche. Das spart Zeit in der Anwendung und ermöglicht eine Fertigstellung der Baustelle an nur einem Tag. Sie haben mehr Zeit für andere Projekte!

> FLEXIBILITÄT IN DER ANWENDUNG

Das 2K Holz-Öl kann nahezu auf allen Holzarten verwendet werden, auch auf inhaltsstoffreichen Hölzern. Kleine Beschädigungen und Kratzer können im Laufe der Zeit einfach und ansatzfrei ausgebessert werden.

> GEEIGNET FÜR DEN OBJEKTBEREICH

Durch die schnelle Trockenzeit, die wohngesunde und pflegeleichte Oberfläche eignet sich das 2K Holz-Öl ideal für Kitas, Kindergärten, Schulen, Kantinen und andere öffentlich genutzte Bereiche.

> EINFACHE VERARBEITUNG

Das 2K Holz-Öl besteht aus 2 Komponenten, die unmittelbar vor dem Verbrauch gut miteinander vermischt werden – das Produkt ist danach sofort gebrauchsfertig.

> HOHE REICHWEITE

Die Reichweite beträgt bei 1 Anstrich ca. 40–50 m²/l.

> SICHERE ANWENDUNG


Als Spezialist in Holz und Farbe hat Osmo mehr als 100 Jahre Erfahrung im Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Holz. Mit hohem Qualitätsbewusstsein halten wir von der Entwicklung bis zur Produktion sämtliche Schritte in unserer Hand. So sichern wir maximale Produktqualität und Ergebnissicherheit!

> GRENZENLOSE KREATIVITÄT


Alle Farbtöne des 2K Holz-Öls sind untereinander mischbar – das bietet Ihnen einen fast unbegrenzten Gestaltungsraum für die Wünsche Ihrer Kunden und spart auf der anderen Seite wertvollen Lagerplatz!

> RESISTENZ


Einschichtiger Aufbau und hohe Beständigkeit stehen nicht im Widerspruch. Mit dem 2K Holz-Öl erstellen Sie eine hochwertige Oberfläche. Die Nutzungsbeständigkeit hat uns begeistert. Lassen auch Sie Ihre Kunden von den Osmo Oberflächen profitieren.




6100 Farblos matt




6111 Weiß transparent




6112 Silbergrau transparent




6114 Graphit transparent




6118 Lichtgrau transparent




6116 Kirsche transparent




6119 Natural matt



6190 Schwarz transparent




6164 Tabak transparent



6143 Cognac transparent



6141 Havanna transparent



6138 Granat



erhältlich in den
Gebindegrößen
0,375 l und 1,0 l



Emissions-
geprüftes
Bauprodukt
nach DIBT-
Grundsätzen
Z-157.10-254




Zum Produktvideo

2K HOLZ-ÖL – KOMPROMISSLOSE COLOR-KOMPETENZ


Schon im Standard bietet das 2K Holz-Öl mit elf farbigen und einer farblosen Variante eine große Gestaltungsfreiheit. Wünscht Ihr Kunde aber etwas ganz Besonderes oder einen Farbton, der sich harmonisch in sein gesamtes Interieur einfügt? Alle Farbtöne lassen sich ganz einfach untereinander

mischen, und das sogar direkt auf der Baustelle. Ihrem Gestaltungsspielraum sind damit keine Grenzen gesetzt.


2K Holz-Öl – ein echter Alleskönner!




6112 + 6143, 1:1




6112 + 6190, 1:1




6114 + 6118, 1:3




6114 + 6118, 1:1




6114 + 6141, 1:1




6114 + 6143, 1:1




6114 + 6164, 1:1




6116 + 6141, 1:1




6118 + 6164, 1:1




6116 + 6164, 1:1




6118 + 6116, 1:2




6118 + 6141, 1:1




6118 + 6143, 1:1




6119 + 6141, 2:1




6119 + 6141, 3:1




6119 + 6143, 3:1




6141 + 6164, 1:1




6143 + 6164, 1:1



6100 + 6111, 1:1




6100 + 6116, 1:1




6100 + 6118, 1:1




6100 + 6141, 1:1




6100 + 6143, 1:1




6100 + 6164, 1:1




6100 + 6190, 1:1




6111 + 6112, 1:1




6111 + 6114, 1:1




6111 + 6116, 1:1




6111 + 6118, 1:1




6111 + 6141, 1:1




6111 + 6143, 1:1




6111 + 6164, 1:1




6111 + 6190, 1:1




6112 + 6114, 1:1




6118 + 6112, 1:2




6112 + 6119, 1:3




6112 + 6138, 1:1




6190 + 6138, 1:1




6164 + 6138, 2:1




6143 + 6138, 2:1




6116 + 6138, 1:1




6114 + 6138, 2:1




6114 + 6138, 1:2




6114+ 6138, 1:1




6141 + 6138, 2:1




6118 + 6138, 1:1




6164 + 6138, 1:2




6164 + 6138, 1:1




6118 + 6138, 2:1




6116 + 6138, 2:1



6112 + 6138, 2:1



6100+ 6138, 1:2



6190 + 6138, 1:2



ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo 2K Holz-Öl ist geeignet für alle Parkett- und Holzfußböden (Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, Treppen etc.) gemäß DIN 18356 sowie Möbeloberflächen. Besonders geeignet für inhaltsstoffreiche Hölzer und öffentliche Objekte, bei denen der Einsatz eines lösemittelfreien Produktes gefordert wird.

VORBEREITUNG

Osmo 2K Holz-Öl ist nicht gebrauchsfertig. Erst kurz vor der Verarbeitung den Härter zugeben (Mischungsverhältnis 100:12 Vol.-%) und die beiden Komponenten gründlich miteinander verrühren. Nicht verdünnen. Die Topfzeit beträgt ca. 3–4 Stunden. Die Holzoberfläche muss sauber geschliffen, trocken und frostfrei sein (max. 20 % Holzfeuchte). Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste oder Osmo Fugen Kittlösung 7350). Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – empfohlener Endschliff P120–150. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

VERARBEITUNG

Das 2K Holz-Öl dünn mit einem Doppelblattspachtel oder bequem in stehender Haltung mit dem Osmo Profi Spachtel aufbringen. Bei gefasteten Fußböden das Öl abschnittsweise mit einer Mikrofaserrolle dünn auftragen, ohne die V-Fuge zu füllen. Ungefähr 20–40 Minuten warten, bis das Öl ins Holz eingedrungen ist. Danach das Öl mit einer Einscheibenmaschine mit weißem oder beige Pad (bei Möbeln idealerweise mit dem Osmo HandXcenter und weißem Pad) in die Oberfläche einmassieren und die Fläche egalisieren. Anschließend die Oberfläche trocknen lassen.

Hinweis: Wenn aufgrund von zu viel Material Schlieren zurückbleiben, empfehlen wir, das Pad zu wenden oder auszutauschen. Gebinde, die mit Härter versetztes Öl enthalten, vor dem Verschließen vollständig abreagieren lassen (ca. 12–16 h), um einem möglichen Druckaufbau in der Dose vorzubeugen.

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN

Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Zubehör

> FUSSBODEN

Massivholzdielen
Concept-Massivholzdielen
Creativ-Massivholzdielen

> ANSTRICHSYSTEME

Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ

Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ

Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN

Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten

> TERRASSEN

Holz
Keramik
BPC

> SICHTBLENDEN

Holz
Schallschutz
ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

